



SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

DE Sicherheitsinformationen
HU Biztonsági információk

EN Safety information
SL Varnostne informacije

IT Informazioni sulla sicurezza

WWW.BRENNENSTUHL.COM



1. Produktinformationen / Product information / Informazioni sul prodotto

Produktname / Designation / Designazione:

Brobusta ST 320 + Bretec IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel, 3x Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A, 50m AT-N07V3V3-F 3G1,5 orange
Brobusta ST 320 + Bretec IP44 commercial/construction site cable reel, 3x 230V/16A socket outlets with earthing contact, 50m AT-N07V3V3-F 3G1.5 orange
Avvolgicavo commerciale/cantiere Brobusta ST 320 + Bretec IP44, 3x prese 230V/16A con contatto di terra, 50m AT-N07V3V3-F 3G1,5 arancio

Artikelnummer / Item no / Art.No: 1317608

EAN: 4007123077274

Verwendungszweck / Usage / Uso previsto:

Robuste Kabeltrommel ausgestattet mit Überhitzungsschutz und Kontroll-Leuchte für den Baustelleneinsatz.
Robust cable reel equipped with overheating protection and indicator light for use on construction sites.
Robusto avvolgicavo dotato di protezione contro il surriscaldamento e di spia luminosa per l'uso in cantiere.

Hersteller / Manufacturer / Produttore:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland
Lectra Technik AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar, Schweiz

2. Technische Daten / Technical data / Dati tecnici

Kabellänge und -typ / Cable length and type / Lunghezza e tipo di cavo: 50 m AT-N07V3V3-F 3G1,5

Schutzart / Protection class / Classe di protezione (IP): IP44

Max. Strombelastbarkeit / Max. ampacity / Max. carico di corrente: 16 A

Nenneingangsspannung / Rated voltage / Tensione nominale: 230 V

Lstg. auf-/abgerollter Zustand / Cap. in coiled / uncoiled state / Pot. arrotolato / srotolato 230V/16A: 1,000 W / 3,500 W

Lstg. auf-/abgerollter Zustand / Cap. in coiled / uncoiled state / Pot. arrotolato / srotolato 400V/16A: —

Lstg. auf-/abgerollter Zustand / Cap. in coiled / uncoiled state / Pot. arrotolato / srotolato 400V/32A: —

Steckdose / Kupplung // Sockets / Coupling // Presa / Accoppiamento: 3x Typ F

Mit Berührungsschutz / With touch protection / Con protezione tattile: —

CEE-Steckdosen / Sockets CEE / Prese CEE: —

Stecksystem Stecker / Type of plug / Sistema di spine: Typ E und F

Produktmasse netto / Dimensions net / Dimensioni netto (cm): 20.6x33.2x45

Produktgewicht netto / Weight / Peso netto (kg): 9.85

3. Sicherheitshinweise / Safety instructions / Istruzioni di sicurezza

- * Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken!
- * Geeignet für den Einsatz im Außenbereich und in Werkstätten.
- * Die maximale Leistung im aufgewickelten und abgerollten Zustand nicht überschreiten (aufgewickelt ist die Belastbarkeit meist geringer).
- * Regelmäßig auf Risse, Abnutzung oder andere Beschädigungen prüfen, um die Schutzfunktion zu gewährleisten.
- * In case of overheating, pull out all plugs, press reset button after cooling down!
- * Suitable for outdoor use and in workshops.
- * Do not exceed the maximum capacity when coiled and uncoiled (the load capacity is usually lower when coiled).
- * Check regularly for cracks, wear or other damage to ensure the protective function.
- * Estrarre tutte le spine in caso di surriscaldamento, premere il pulsante di reset dopo il raffreddamento!
- * Adatto per l'uso all'aperto e in officina.
- * Non superare la capacità massima quando è arrotolato e srotolato (la capacità di carico è solitamente inferiore quando è arrotolato).
- * Controllare regolarmente la presenza di crepe, usura o altri danni per garantire la funzione di protezione.

1. Termékinformáció / Informacije o izdelku

Termék neve / Ime izdelka:

Brobusta ST 320 + Bretec IP44 kereskedelmi/építkezési építkezési kábeltekercs, 3x 230V/16A konnektorok földelő érintkezővel, 50m AT-N07V3V3-F 3G1.5 narancssárga színben

Brobusta ST 320 + Bretec IP44 za komercialne namene/gradbišče, 3x 230V/16A vtičnice z ozemljitvenim kontaktom, 50m AT-N07V3V3-F 3G1,5 oranžna

Tételszám / Številka artikla: 1317608

EAN: 4007123077274

Rendeltetésszerű használat / Predvidena uporaba:

Robustus, túlmelegedés elleni védelemmel és jelzőfényrel felszerelt kábeltekercs az építkezéseken való használathoz.

Robusten kabelski kolut, opremljen z zaščito pred pregrevanjem in indikatorsko lučko za uporabo na gradbiščih.

Gyártó / Proizvajalec:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland

Lectra Technik AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar, Schweiz

2. Műszaki adatok / Tehnični podatki

Kábel hossza és típusa / Dolžina in tip kabla: 50 m AT-N07V3V3-F 3G1,5

Védelmi osztály / Zaščitni razred (IP): IP44

Max. Áramerősség / Največ. Trenutna prenosna zmogljivost: 16 A

Névleges bemeneti feszültség / Nazivna vhodna napetost: 230 V

Teljesítmény felhúzott/felhúzott állapotban / Stanje vklopa/izklopa 230V/16A: 1,000 W / 3,500 W

Teljesítmény felhúzott/felhúzott állapotban / Stanje vklopa/izklopa 400V/16A: 1,000 W / 3,500 W

Teljesítmény felhúzott/felhúzott állapotban / Stanje vklopa/izklopa 400V/32A: —

Aljzat / csatlakozó // Vtičnica / spojka: 3x Typ F

Érintésvédelemmel / Z zaščito pred dotikom: —

CEE aljzatok / Vtičnice CEE: —

Dugórendszer Dugó / Sistem vtičev: Typ E und F

Termék méretei / Dimenzije izdelka (cm): —

A termék nettó súlya / Neto teža izdelka (kg): 9.85

3. Biztonsági utasítás / Varnostna navodila

* Túlmelegedés esetén húzza ki az összes dugót, lehűlés után nyomja meg a reset gombot!

* Alkalmas kültéri használatra és műhelyekben.

* Ne lépje túl a maximális terhelhetőséget feltekert és feltekert állapotban (a terhelhetőség általában alacsonyabb feltekert állapotban).

* A védőfunkció biztosítása érdekében rendszeresen ellenőrizze a repedések, kopások vagy egyéb sérülések meglétét.

* V primeru pregrevanja izvlecite vse vtiče, po ohladitvi pritisnite gumb za ponastavitev!

* Primeren za uporabo na prostem in v delavnicah.

* Ne prekoračite največje zmogljivosti pri navitju in odvijanju (pri navitju je nosilnost običajno manjša).

* Za zagotovitev zaščitne funkcije redno preverjajte, ali ni razpok, obrabe ali drugih poškodb.